

Dichiarazione di conformità Nr. 202112		
1. Codice univoco	U-SAFE	
2. Applicazione	Il cavo di sicurezza per cancelli B-Safe evita la caduta del cancello in caso di guasto del cardine. Grazie al sistema di fissaggio brevettato Quick-Fix, B-Safe si fissa facilmente ma saldamente al tubo. Il cavo B-Safe è dimensionato fino a 1500 kg di sforzo ed impedisce la caduta di cancelli fino a 500 kg in caso di guasto di entrambi i cardini. Se installato correttamente, questo cavo di sicurezza protegge tutti i cancelli dal cedimento dei cardini. BSafe è stato sviluppato per assicurare un cancello in conformità alla norma EN 12604.	
3. Nome ed indirizzo del costruttore	Locinox NV Mannebeekstraat 21 8790 Waregem Belgium	
4. Nome e contatto del distributore autorizzato	N/A	
5. Valutazione e verifica delle prestazioni dei sistemi	System 3	
6. Norma armonizzata	Sviluppato in conformità alla norma europea NBN EN 13241-1	
7. Ente notificato	KU Leuven - Ghent Technology Campus - test report ref. #25062021	
8. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Normative
Prova di trazione	> 10000 N	EN 12604:2017
La dichiarazione è redatta in conformità all'allegato III van 305/2011/UE		
Le prestazioni del prodotto descritte ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni indicate al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante descritto al punto 3. Waregem, 25/06/2021 Dominique Debaveye, Quality Manager 		

LOCINOX-ITALIA

www.locinox-italia.it
locinox.italia@gmail.com